

NABÍDKA VÝSPRAV VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

TRYSKOVÁ METODA OPRAV VOZOVKY

Může mít charakter:

- povrchové úpravy, tj. vysprávkování lokálních korozi povrchu vozovky
- vysprávkování lokálních opotřebení nátěru apod.
- technologie, blíží se nátěrům vozovky
- vysprávkování různých druhů poruch hloubky od 10 mm do 25 mm
- hloubkové vysprávkování, tj. vysprávkování lokálních poškození a různých druhů poruch přesahujících hloubku 25 mm vyplněním asfaltovou směsí obdobné směsí pro provádění vrstev AKO.



VYSPRÁVKY VOZOVEK

TRYSKOVOU METODOU

Trysková metoda má nejvhodnější využití při omezeném lokálním výskytu převážně poruch povrchu vozovek s živичným krytem, kdy lze včasnou a kvalitní běžnou údržbou zabránit dalšímu rozšiřování poruch a tím prodloužit životnost krytu. Pokud se trysková metoda použije při výskytu konstrukčních poruch nebo poruch ovlivňující bezpečnost silničního provozu, má takový zásah provizorní charakter. Tryskovou metodou lze také použít k vyrovnání nerovností povrchu vozovky před souvislou údržbou nátěrovou soupravou.

1. fáze - očištění poškozeného povrchu vozovky převážně tlakem vzduchu zajištěného turbodmychadlem
2. fáze - postříkání očištěného poškozeného povrchu vozovky asfaltovým pojivem pod tlakem vzduchu
3. fáze - nanesení vrstvy kameniva obaleného asfaltovým pojivem (výsledná asfaltová směs pro údržbu vozovek)
4. fáze - posyp postříknutého povrchu vozovky nebo povrchu nanesené asfaltové směsi kamenivem

Tryskovou metodou se provádí postříkání a pokládka asfaltové směsi či kameniva pod tlakem, kterým však není zcela nahrazeno hutnění vhodnou hutnicí technikou. To musí být jako dokončovací operace po poslední fázi vysprávkování tryskovou metodou především u hloubkových vysprávek. Použití tryskové metody se nedoporučuje v případě výskytu těchto poruch: puchýře v obrusné vrstvě, podélné vlny, vyjeté koleje, trhliny příčné a podélné, hrboly a prolomení vozovky.

VOLBA TRYSKOVÉ METODY JE VOLBA ÚČINNÉ PREVENCE PŘED NÁKLADNOU OPRAVOU VELKÉHO ROZSAHU

- RYCHLÉ PROVEDENÍ
- S MINIMÁLNÍM OMEZENÍM PROVOZU

ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, a.s.

Na Vlečce 177
360 01 Otovice

ústředna: 353 504 211
fax: 353 504 238

e-mail: podatelna@uskk.cz

